


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
 - Dachrinne, halbrund
 - Rinnenhaken
- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - a Traufstreifen
 - c Lochstreifen
 - o Unterdachtraufstreifen
- 18 Saumstreifen
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion
 - e Vollholzschalung, min. 22mm* dick, max. 160mm breit
- 21 Lattung / Kantholz
 - Konterlattung
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdach gemäß ÖNORM B 4119
- 23 Tragwerk
- 96 Schneefang
 - b Doppelrohrsystem Fa. Rees** mit Eishalter

* Beziehen sich auf getrocknetem Zustand
 ** Herstellerangaben sind zu beachten



| | |
|--|------------------------------------|
| | |
| STANDARDDETAIL | |
| | Benennung |
| Traufe +vorgehängte halbrunde Rinne +Schneefangsystem | Maßstab 1:2 Blattgröße A3 |
| | Detail-Nr. |
| 09020203010101000101_AT_de | gez. py/büs |
| | Datum |
| | 05.12.13 |
| Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt. | |