



- 7 RHEINZINK - Rautendeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - b Firststabdeckung
 - c Lochstreifen
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - d Holz (Lüfterpfosten mit Lasche)
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterspannung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010



STANDARDDETAIL

Benennung		Maßstab
First		1:2
+Entlüftung		Blattgröße
-		A3
Detail-Nr.		gez.
09020600010102000201_DE_de		py/ab
Datum		
		02.07.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.