


- 7 RHEINZINK - Rautendeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - u Gratabdeckung
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl, in Längsrichtung versetzt angeordnet
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten
 ⦿ Luftdurchflussrichtung aus Ansichtsebene



STANDARDDETAIL	
Benennung	Maßstab
Grat +Schiebekappe +DN>25°	1:2 Blattgröße A3
Detail-Nr. 09020600010104000203_DE_de	gez. TB
Datum 15.03.17	

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.