


- 4 RHEINZINK -Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - j Blende
 - m Mauerabdeckung
- 18 Halteprofil
 - b Aluminium
- 19 Trennlage
 - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit
 - f 3-Schichtplatte
min. 22mm dick
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum

* Herstellerangaben sind zu beachten



© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010



STANDARDDETAIL	
Benennung	Maßstab
Fasadenfirst + zweiteilig +strukturierte Trennlage	1:2 Blattgröße A3
Detail-Nr.	gez.
0903030301012800001_AT_de	TB
	Datum
	27.09.19

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG