


- 4 RHEINZINK - Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - c Lochstreifen
  - j Blende
  - m Gesimsabdeckung
- 18 Halteprofil
  - b Aluminium
- 19 Trennlage
  - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion\*
  - d Holz Lasche
  - e Vollholzschalung min. 24mm dick, max. 160mm breit
  - f 3-Schichtplatte min. 22mm dick
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum

\* Herstellerangaben sind zu beachten



## STANDARDDETAIL

Benennung	Maßstab
Fassadenfirst +zweiteilig Gesimsabdeckung vorstehend	1:2 Blattgröße A3
Detail-Nr. 0903030301012800003_AT_de	gez. TB
	Datum 27.09.19

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.