


- 8 RHEINZINK - Rautenfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - c Lochstreifen
 - m Mauerabdeckung
 - j Blende
- 18 Halteprofil
 - b Aluminium
- 19 Trennlage
 - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion*
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
 - f 3-Schichtplatte
min. 22mm dick
- 21 Lattung/Kantholz
 - Kantholz
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung

* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL	
Fassadenfirst zweiteilig	Benennung
-	Maßstab
-	Blattgröße
0903060001012800001_AT_de	Detail-Nr.
-	gez.
-	Datum
-	27.09.19
Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.	